

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV	Fordeler messing (compression kobling)
Nr. på FDV	02-015
Dato	01.01.2011
Utgave	Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Foredeler med 2 avstikk av avsinkingsherdet messing. Med løs mutter og planpakning.

Foredeler med 3 avstikk av avsinkingsherdet messing. Med løs mutter og planpakning.

Foredeler med 2 x 2 avstikk av avsinkingsherdet messing. Med løs mutter og planpakning.

Foredeler WTR med 2 avstikk av avsinkingsherdet messing. Leveres med koblingssett, løs mutter og planpakning.

Foredeler WTR med 2 avstikk av avsinkingsherdet messing. Leveres med koblingssett, løs mutter og planpakning.

Fordeler for tappevann Rør-i-Rør

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 0159	1034001	x	Fordeler med 2 avstikk	A= G ¼" B= G ½"	1	st
511 0163	1034002	x	Fordeler med 3 avstikk	A = G ¾" B = G ½"	1	st
511 0171	1026309	x	Fordeler med 2 x 2 avstikk	A = G ¾" B = ½" - c/c 50 mm	1	st
511 0164	1036204	x	Fordeler WTR med 2 avstikk	12 mm PEX – c/c 50 mm	1	st
511 0165	1034004	x	Fordeler WTR med 2 avstikk	15 mm – c/c 50 mm	1	st
511 0166	1034007	x	Fordeler WTR med 3 avstikk	12 mm – c/c 50 mm	1	st
511 0167	1034005	x	Fordeler WTR med 3 avstikk	15 mm – c/c 50 mm	1	st

Produktidentifisering

Egne punkter :

- Materiale: DR messing (DZR messing)
- Driftstemperatur og trykk: Tappevann – vanntemperatur momentan skal ikke overstige maks 95°C, eller kontinuerlig ikke overstige 70°C. Maks driftstrykk på 1MPa (10 bar) Varmeanlegg – dimensjonerende turtemperatur maks 95°C, ved ett driftstrykk på maks 0,6MPa (6 bar)

Kvalitet / sortering / klasse :

- DR messing (avsinkningsherdet messing)

Fargekode :

- Messing

Vedlegg / dokumentasjon :

- Uponor tappevann håndbok- TG 20013 (Sintef)

Produkt data : Tilbehørsprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 0223	1033619	x	Lokk til fordeler	Rp ½"	10	st
511 0224	1001337	x	Lokk til fordeler	G ¾"	1	st

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder : gjennomspyling før bruk
- Ettersyn og kontroll : Ettersyn ved kuplinger 1-2 ganger i året
- Vedlikeholds instruks og Intervall : Foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
 - Garanti: FLVVS 2001 Unngå for høytrykk og temperatur belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden.
 - Fuktbestandighet: produktet installeres tørt og duggfritt
 - Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes på ringene eller røret
- Komponentene skal ikke støpes inn.

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse : Ingen fornybare resurser.
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Ikke behov
- Emisjon: Foreligger ikke

Toksikologi og hygieniske egenskaper: godkjent for tappevannfordeling, dvs at DR messing avgir verken smak, lukt eller helseskadelig stoffer uansett vannkvalitet.

7) HMS Referanser

- HMS fakta : Foreligger ikke.
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype : Rene metaller
- Avfallshåndtering: leveres på godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1451
- Øvrige opplysninger: Messing resirkuleres opp til 99%

9) Teknisk service

- **Produsent / importør : Uponor AS**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse : www.uponor.no**