

Oppdater oversikt over NRF-nr. som er inkludert i denne FDV.

FDV JRG Sanipex Tappevannsystem

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Utskiftbart tappevannsystem – rør-i-rør. Produsert og godkjent iht. gjeldene standarder og forskrifter; ISO 15875 og NT VVS 129.
Driftstemperatur: 70 °C (50 år)

Maks. temperatur: 95 °C (i korte perioder).

Maks. trykk: 10 bar.

Består av:

PEX-rør med korrugert varerør, utviklet og tilpasset patentert spesialkupling, utviklet iht. plastens egenskaper.

Fordelere, overganger og kuplinger i bronse og messing

Ventiler av bronse og avsinkningsfri messing.

Veggbokser, monterings og fikseringsutstyr i resirkulerbar plast, sprutsikre fordelerskap

NRF-nr.:

511 15 13/15/16/18/23/25/33/35-39/41/49/51-54/57-62/83/85-88

511 16 31/33/36/37/41/56

511 17 21/27/28/31/32/33/34/39/44/46/51/52/53/55/56/63/65/66/73/75/76/78/85/86/95

511 18 15/16/35/45/55/56/63/65/66/73/75/76/77/78

511 20 25/26/35/45/55-57/63/65/66/69/71-77/88/89/92/94-99

511 21 02/04-09/15/22/25/33/35/45/63/65/66/68/83/85-88/91/93-97/99

511 22 05-08/14-19/23/25/26/67/74-79/85

511 23 13/15-17/25/56/57/76/96

511 24 13/15/16/38/41-44/58/59/65/66

511 25 14/37/42/44/45/47/49/51-55/57/58/71-74/91-95/98-99

511 26 31/33-37/46/48/54/89

511 27 05/13/15/16/25/33/41/43/45/47-49/71/75/89

511 28 05/06-08/12-15/17/18/22/24/27/29/32/34/49/51

511 29 03-08/23/32/34-36/43/62-68/85/86/88/91

511 30 03/04/68/72/75/86/89/93/96/99

511 31 23/29/33

511 32 06/08/09/11/12/1352/72-74/77-79/81-89/95/96/97/99



Oppdater oversikt over NRF-nr. som er inkludert i denne FDV.

FDV JRG Sanipex Tappevannsystem

Dimensjon:	12,16,20,25 og 32 mm.
Farge:	Hvitt innerrør og svart varerør
Overflatebehandling:	NA
Øvrige opplysninger:	NA

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Systemkomponentene kan ved behov rengjøres med lunket såpevann og fiberklut.

Ettersyn/kontroll

Halvårlig visuell kontroll av alle synlige komponenter.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Systemets stengeventiler skal være tilgjengelig til enhver tid, og skal funksjonstestes minimum en gang i året. Om det oppstår lekkasje på vannrør vil lekkasjevannet bli ledet til fordelerskapet. Fordelere kan også være montert utenfor skap, men skal da stå utenpå vegg i rom med sluk. I skap skal det være et eget dreneringsrør leder lekkasjevann til rom med sluk. Dersom lekkasje oppdages, skal hovedstengekranen eller avstengningsventilen(e) i skapet lukkes. I de tilfeller der det ikke er montert dreneringsrør skal skapet være utstyrt med egen vannstoppventil. I alle tilfeller - kontakt rørlegger umiddelbart.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

Oppdater oversikt over NRF-nr. som er inkludert i denne FDV.

FDV JRG Sanipex Tappevannsystem

God

Øvrige opplysninger

For øvrige opplysninger om systemet henvises det til teknisk håndbok for JRG Sanipex som kan lastes ned fra [Armaturljonssons hjemmeside](#)

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4B
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no