





**Pressalit Basic 932**  
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål.  
Føres kun i Norge.

<b>Funktioner</b>	Lift-off, Soft close	
<b>Varenummer</b>	932000-DE2999 NRF:6190089 EAN:5708590333533	
<b>Farve</b>	Hvid	
<b>Beskrivelse</b>	<p>PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Basic", art. nr. 932 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DE2 universal beslag i rustfrit stål.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- centerafstand: 115-190 mm</li> <li>- belastning - ringsæde 180 kg</li> <li>- passer på Porsgrund Trevi Basic</li> <li>- 10 års garanti</li> </ul>	
<b>Designtype</b>	Sandwich	
<b>Designer</b>	Pressalit	
<b>Design-år</b>	2012	

**Pressalit Basic 932**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål.**  
**Føres kun i Norge.**

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b>  Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>BUFFERE:</b>  EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT</b> (kun relevant for toiletsæder med soft close):  Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b>  Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p> <p>Belastning - ringsæde 180 kg</p>
<b>Maksimal belastning</b>	
<b>Vægt (kg)</b>	2,25
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	463x391x69 mm
<b>Vægt emballeret (kg)</b>	2,64
<b>Mål pr. kolli</b>	472x400x348 mm
<b>Vægt pr. kolli (kg)</b>	13,2
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
<b>Garanti</b>	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

---

**Pressalit Basic 932**  
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål.  
Føres kun i Norge.

---



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---