

Pressalit T 2 324
Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål

Varenummer

324000-BN2999
VVS: 615039000
NRF: 6190321
RSK: 7904445
EAN: 5708590243139

Pressalit T 2 er et traditionelt Pressalit-design med nye værdier. Den usynlige montering af nylon-hængslerne giver en glat, ubrudt underside på både sæde og låg. Det ser ikke blot godt ud, men er også rengøringsvenligt.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "T 2", art. nr. 324 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BN2 universalbeslag i rustfrit stål
- centerafstand: 85 - 185 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- inkl. indlagte hængselsfaner for nemmere rengøring
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2001

Pressalit T 2 324
Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
Maksimal belastning	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt (kg)	2,885
Mål pr. stk. (emballeret)	463x391x69 mm
Vægt emballeret (kg)	3,285
Mål pr. kolli	472x400x348 mm
Vægt pr. kolli (kg)	16,425
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
Garanti	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

Pressalit T 2 324
Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål



www.pressalit.com
