

1904

PRODUKTDATABLAD BEREDERSLANGER DN13

PRODUKTEGENSKAPER



DN13

Brukes som tilkobling for varmt og kaldt vann, teknisk bruk.

Godkjent for drikkevann
Har alle relevante internasjonale godkjenninger
Høy fleksibilitet for lett og hurtig montering

TEGNINGER



Straight pipe



Male

1904

PRODUKTDATABLAD BEREDERSLANGER DN13

TEKNISKE EGENSKAPER

MATERIALE	TP-SPX/Silikon
SLANGE, INNVENDIG MM	ø12
SLANGE, UTVENDIG MM (U/FLETNING)	ø18
OMFLETNING	Rustfri
FARGEMARKERING PÅ OMFLETNINGEN	-
PE COATING	-
ARBEIDSTRYKK	10 bar v/+ 70°C *
TEMPERATUR MAKS.	maks. + 70°C *
FLYTT (V/3 BAR) CA.	74 l/min.

* EN 13618 sertifisert og testet opp til 90°

** slangens lengde = 300 mm

GODKJENNINGER

F	CSTB
F	NF
D	DVGW
DK	VA
NL	KIWA

USA	NSF 61/9
N	SINTEF
S	SITAC
AUS	SAI GLOBAL
UK	WRAS