

### Dosering ved å tilsette Jets™ Descale Gel direkte i toalettet

#### Forebyggende vedlikehold

Tilsett 2 cl med Jets™ Descale Gel, annenhver dag, i hvert toalett. Vi anbefaler at man tilsetter Jets™ Descale Gel når belastningen på systemet er på ett minimum. Dette vil sikre at Jets™ Descale Gel forblir i systemet lengst mulig.

#### Styrkings-program

Tilsett 5 cl Jets™ Descale Gel daglig (2,5 cl om morgenen og 2,5 cl om kvelden) Gjennomfør ukentlige inspeksjoner for å følge utviklingen.

### Jets™ Descale styrkings- program

I tilfeller hvor det har dannet seg store mengder oppbygning i rør-systemet, kan det være nødvendig å utføre en boroskop -inspeksjon eller utføre en visuell observasjon for å få detaljerte opplysninger om nivået av skalering i toalettsystemet. Anbefalt mengder Jets™ Descale Gel bestemmes av vakuum dybde, vannhardhet, temperatur, avstanden mellom doseringsenhetene og antall toalett i grenen. Kontakt Jets Vacuum AS service-avdeling for ytterligere informasjon.

### Jets Vacuum AS utvalg av renseprodukter

For informasjon om Jets Vacuum AS fulle spekter av rengjøring og av-skalerings produkter, kontakt din leverandør.