



Tacna møbelsett, lys eik

Tacna møbelsett, lys eik

Produktnummer: 10008    NRF:

**Produktbeskrivelse****Spesifikasjoner****Forpakning f-pak**

|                  |         |             |
|------------------|---------|-------------|
| Serie            |         | GTIN        |
| Produsent        | Bathco  | Enhet       |
| Opprinnelsesland | ES      | Antall      |
| Farge            | Lys eik | Høyde (mm)  |
| Materiale        |         | Bredde (mm) |
|                  |         | Lengde (mm) |
|                  |         | Vekt (kg)   |

**Drift og vedlikehold**

Tacna møbelsett består av et servantskap i laminert MDF/MFC kombinert med en servant i porselen. Overflatene er utviklet for daglig bruk på badrom og krever kun skånsomt vedlikehold for å beholde sin kvalitet over tid. Servantskapet rengjøres med en myk klut og lunkent vann, eventuelt tilsatt mildt såpevann. Overflatene tørkes deretter helt tørre for å hindre at fukt blir liggende langs kanter, fronter og innvendige flater. Slipende midler, sterke alkalier, klor, alkohol og løsemidler må ikke benyttes, da dette kan skade laminatet. Langvarig fukt eller vannsprut som står på møbelet bør alltid tørkes opp umiddelbart, da vedvarende fuktbelastning kan føre til svelling eller deformasjon i underlaget.


Servanten i porselen rengjøres enkelt med vann og et mildt rengjøringsmiddel. For kalkrester kan svake kalkfjernere benyttes, men produktene må skylles grundig bort etter bruk. Slipende svamper, skuremidler og sterke syrer skal



unngås, da de kan ripe eller matte ned glasuren. Eventuelle kosmetiske produkter som hårfarge, neglelakk eller sterkt pigmenterte væsker bør fjernes umiddelbart for å unngå misfarging. Med jevn og skånsom rengjøring vil Tacna møbelsett bevare både utseende og funksjon over lang tid.

### Teknisk Tegning

### Deletegning



### Montering

Tacna møbelsett skal monteres i henhold til leverandørens monteringsanvisning og installeres av fagperson med erfaring fra baderomsinnredning. Servantskapet må festes sikkert til veggkonstruksjonen og kontrolleres for korrekt nivå før servanten monteres. Rørgjennomføringer må utføres slik at konstruksjonen ikke svekkes, og alle åpne områder rundt utsparinger bør forsegles for å redusere risiko for fuktopptak. Servanten plasseres på skapet i henhold til anvisning og fuges med egnet sanitærfugemasse langs bak- og sidekanter for å hindre vanninntrengning. Skapet må ikke utsettes for direkte vannsprut uten tilstrekkelig skjerming, og rommet bør ha god ventilasjon for å sikre stabile forhold.

### Reklamasjonsvilkår

Korsbakken Bad følger norsk kjøpslov med reklamasjonsrett på dokumenterbare fabrikkasjonsfeil. Reklamasjonen dekker ikke skader som skyldes feil montering, manglende forsegling, langvarig fuktbelastning, uegnede rengjøringsmidler, varmeeeksponering eller normal slitasje. For servantskapet dekkes ikke svelling eller misfarging som følge av vanninntrengning eller kjemisk påvirkning. For porselensservanten dekkes ikke skader som skyldes slag, punktbelastning eller misfarging fra kosmetiske produkter. Reklamasjoner må dokumenteres med kjøpsbevis og beskrivelse av forholdet. Service ytes normalt inntil 5 år fra kjøpsdato.



## Anvisning for deponering

Ved kassering skal møbelsettet demonteres og leveres til godkjent gjenvinningsstasjon. Servantskapet sorteres som trebasert avfall eller komposittmateriale etter lokale retningslinjer. Porselensservanten sorteres som keramikk eller inert materiale der dette finnes. Metallbeslag og skruer bør demonteres og sorteres som metall for korrekt avfallshåndtering.