



Norsk

Informasjonsark
**JETS™ DESCALE GEL for
manuell dosering**

2018.03.09



Ship &
Offshore



Mobile
Solutions



Cabins &
Homes



Buildings



Railway



Buses



Super-
markets



Custom
Solutions

JETS™ DESCAL GEL

Fremgangsmåte for dosering direkte i toalettskålen.

Urin kombinert med mineraler i vannet danner et tykt hardt lag på innsiden av avløpsrørene som kalles Scale. En slik Scale bygger seg opp og fører til begrenset flyt av kloakk, og redusert vakuumeffektivitet. Til slutt vil Scale blokkere rørene. Den aggressive avleiringen kan over tid angripe ventiler og rørsystem (spesielt rørvinkler og horisontalt lagte rør).

En tilbakestilling / descaling bør utføres hvert 2 år eller ved behov i henhold til følgende prosedyre:

ALTERNATIV 1:

- Bruk totalt 5L Descale Gel
- Doser 2 ganger 2,5dl i hvert toalett på kvelden - som de to siste spylinger for dagen (Totalt 5dl per toalett per dag.)
- For hytter/fritidsboliger: dersom det benyttes mindre enn de 5L under oppholdet, fortsettes dosering ved neste hyttebesøk.

ALTERNATIV 2:

- Bruk totalt 10L Descale Gel
- Doser 2 ganger 1dl i hvert toalett per dag: 1dl om morgenen og 1dl om kvelden (som de to siste spylinger for dagen (Totalt 2dl per toalett per dag.).
- For hytter/fritidsboliger : dersom det benyttes mindre enn de 10 under oppholdet, fortsettes dosering ved neste hyttebesøk.

