




Geberit AquaClean Alba dusjtoalett vegghengt toalett



BRUKSFORMÅL

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i analområdet

EGENSKAPER

- Varmtvannsbereder via varmtvannsbeholder
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjtekologi
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Dusjarm som kan posisjoneres i fem trinn med Geberit Home-appen
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Brukeridentifikasjon
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Funksjoner kan utløses med fjernkontroll
- Kompatibel med Geberit Home-appen

- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettsskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettsskålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TEKNISKE DATA

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0.5 W
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Minimum strømningstrykk	0.5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.02 l/s
Dusjvarighet	20 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg
Luktavsug	Nei
SoftOpening	Ja
Med toalettsetevarme	Nei
Med orienteringslys	Nei

Med tørkefunksjon

Nei

LEVERINGSOMFANG

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

BESTILLES SEPARAT

- Geberit avløpsmansjett med dekkapper

TILBEHØR

- Panserslange med kuleventil til Geberit AquaClean Alba / Sela
- Lite veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024)

INFO

- Maks. strømforbruk: 850W
- Vann til dusjtoalett skal ha en konduktivitet/ledningsevne på >2 mS/m

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B cm	H cm	T cm	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm W
146.350.01.1	6166244	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	37.5	40.5	56.5	I	850