



Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling



BRUKSFØRMÅL

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i del- eller romhøye forvegger
- For montering i romhøye skillevegger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

EGENSKAPER

- Serie 2025
- Statisk selvberende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper

- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, isolert for kondens
- For toppbetjening, egnet for enkeltskyll, dobbeltskyl og skylstopp-skyl
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingssisterne er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Vanntilkopling på siden eller oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks

TEKNISKE DATA

Strømningstrykk	0.1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2–4 l
Materiale	Stål

LEVERINGSOMFANG

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 2 veggankere
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- 2 fotfester
- Feste- og beskyttelsesmateriale

TILBEHØR

- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning
- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser
- Geberit Duofix systemalbu
- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste
- Geberit sett støtter for toalettskåler med liten kontaktflate

- Geberit lydisoleringssett for vegghengt toalett
- Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm
- Brannvernsett EI 90, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm

Art. nr.	NRF nr.	B cm	H cm	T cm
111.349.00.6 Ny	1387953	50	112	12

Ny artikkel tilgjengelig fra 01.05.2025