

CONEL

Produktdatablad CONELFLEXEL-C(S)



Beskrivning	Dimensjon ≤ 25mm	Dimensjon >25mm
DoP-Nr.	NOR_DoP Conel Flex EL C - 6-25mm tykkelse slanger 010101XX24	NOR_DoP Conel Flex EL C - 26-50mm tykkelse slanger 010501XX24
Temperaturområde	-200°C* til +110°C* (-40°C-+85°C for EL-C-x-Selvklebende)	
Monteringstemperatur	Optimalt +20 °C , ikke anbefalt montering i temperaturer under +5°C da limets tørketid er veldig lang ved lave temperaturer.	
Varmeledningsevne λ [W/m²*K] EN1267(DIN52612)- ISO 8497(DIN52613)	-20°C=0,031 0°C=0,033 +20°C=0,035 +40°C=0,037	-20°C=0,034 0°C=0,036 +20°C=0,038 +40°C=0,040
Korrosjonsmotstand	EN13468; pH nøytral (7+/-0,5)	
Relativt fukt motstand μ EN12086(DIN52615)	≥ 10.0 0	≥ 7.0 0
Brannklasse EN13501-1	BL-s2,d0 (BL-s3,d0 for EL-C-xx-Selvklebende)	
Lyd absorberende index	NPD	
Toleransområde		
Vanngjennomtrengelighet	WS01	

*NB: For bruk på temperaturer under -40°C spør teknisksupport

Produktene selges til din Rørlegger, levert av HEIDENREICH AS. Vi tar forbehold om trykkfeil, endring i priser og i sortiment. Vi forbeholder oss også retten til tekniske endringer i henhold til design, utførelse, materialer og farger

Conel c/o Heidenreich

Postboks 84

2020 skedsmokorset