

1904

Produktdatablad

1904 Termostat for frostsikring av rør



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt: 1904 Termostat for frostsikring av rør

NRF nr.: 2404498

En vanlig forekomst er at rør og slanger med vann i står i fare for å fryse når temperaturen kryper ned mot og under null.

Varmekabel og ferdige vannslanger med innebygd varmekabel er navnet på løsningen. Elektronisk styrt tilkoblet termostat for dem, som aktiverer oppvarming når standard temperaturgrense er nådd. .

Velg og tast inn temperatur mellom -20 grader helt opp til 120 grader... (feilmargin ± 1 grad). Selv kondensvann forhindres fra å nå eksempelvis kjølere og luft-luft varmepumper.

I termostaten kan du velge start- og stopptemperaturer. De ønskede temperaturene styres enkelt via knapper og vises på termostat displayet.

En sensor med tre meters kabel, helst beskyttet av isolasjon, plasseres direkte på rørene som brukes.

Plasser aldri sensoren på en slik måte at den blir eksponert for direkte sollys.

Energibesparende da den aktiveres når det behøves.

Viktig: Koble alltid termostaten og varmekabelen til jordede stikkontakter.

Spesifikasjoner:

Bredde: 4,8 cm

Høyde: 10 cm

Dybde: 7,7 cm

Display: Digital

Forpakkingsstørrelse: 8x5x10,5cm

Forpakkingsvekt: 120g

Godkjenning: CE

Tekniske spesifikasjoner:

Jordspenning: 230V

Max effekt: 10A

Minste temperaturinstilling: -20°C

Høyeste temperaturinstilling: +120°C

Temperaturdifferanse: ($\pm 1^\circ$)

Sensor motstand: 10 Ohm ved +25 °C

Sensorkabel: 3 meter

Vi anbefaler at du følger instruksjonene for riktig sortering av materialene og tilhørende separat avfallsinnsamling.

Kontakt norsk importør: Heidenreich AS, Industriveien 6, Postboks 84, 2021 Skedsmokorset. Tlf. +47 22 02 42 00

